

## Hörby Bruks mest frekventa hjul, däck och slang

2017-10-24

Artikelnummer	Benämning	Dimension		Axelhål diameter	Fälgens navlängd	Inkl axel	Lager	Luft/PF	Maxlast	Övrigt	
74010	HJUL 4.00-8 PFG	4.00-8	16"	∅ 400 mm	20 mm	150 mm	250 mm	Glidlager	Punkteringsfritt	150 kg	Flex Lite
74011	HJUL 4.00-8 PFK	4.00-8	16"	∅ 400 mm	20 mm	150 mm	250 mm	Kullager	Punkteringsfritt	200 kg	Flex Pro
74016	HJUL 3.50-6 K	3.50-6	13"	∅ 325 mm	20 mm	150 mm	250 mm	Kullager	Luftgummi	200 kg	
74019	HJUL 4.00-8 K	4.00-8	16"	∅ 400 mm	20 mm	150 mm	250 mm	Kullager	Luftgummi	200 kg	
74056	HJUL 4.00-4 K	4.00-4	12"	∅ 300 mm	20 och 25 mm	65 mm		Kullager	Luftgummi	395 kg	Två olika axelmått
74060	HJUL 4.00-8 K	4.00-8	16"	∅ 400 mm	20 och 25 mm	65 mm		Kullager	Luftgummi	350 kg	Två olika axelmått
74063	HJUL 5.00-8 K	5.00-8	18"	∅ 450 mm	25 och 30 mm	80 mm		Kullager	Luftgummi	820 kg	Två olika axelmått
74064	HJUL 6.00-9 K	6.00-9	21"	∅ 525 mm	25 och 30 mm	80 mm		Kullager	Luftgummi	880 kg	Två olika axelmått
74072	HJUL 3.00-4 K	3.00-4	10"	∅ 250 mm	20 mm	75 mm		Kullager	Luftgummi	136 kg	
74073	HJUL 4.00-8 R	4.00-8	16"	∅ 400 mm	25 mm	75 mm		Rullager	Luftgummi	200 kg	
74075	HJUL 4.00-8 G	4.00-8	16"	∅ 400 mm	20 mm	100 mm		Glidlager	Luftgummi	200 kg	
74076	HJUL 3.00-4 K	3.00-4	10"	∅ 250 mm	20 mm	67 mm		Kullager	Luftgummi	230 kg	
74087	HJUL 20"		20"	∅ 500 mm	10 mm	130 mm		Kullager	Luftgummi	100 kg	
74090	HJUL 4.00-6 PFG	4.00-6	14"	∅ 350 mm	15 mm	100 mm		Glidlager	Punkteringsfritt	75 kg	
74139	HJUL 200 x 50 PFK		8"	∅ 200 mm	12 mm	50 mm		Kullager	Punkteringsfritt	75 kg	
74140	HJUL 260 x 85 PFR		10"	∅ 250 mm	20 mm	70 mm		Rullager	Punkteringsfritt	75 kg	
74400	HJUL 10" PFG	motsv.3.00-4	10"	∅ 250 mm	20 mm	75 mm		Glidlager	Punkteringsfritt	145 kg	Flex Lite
74401	HJUL 10" PFG (svart fälg)	motsv.3.00-4	10"	∅ 250 mm	20 mm	75 mm		Glidlager	Punkteringsfritt	145 kg	Flex Lite
74430	HJUL 14" PFG	motsv.4.00-6	14"	∅ 350 mm	20 mm	75 mm		Glidlager	Punkteringsfritt	150 kg	Flex Lite
74440	HJUL 16" PFG	motsv. 4.00-8	16"	∅ 400 mm	20 mm	150 mm		Glidlager	Punkteringsfritt	150 kg	Flex Lite
74441	HJUL 16" PFR	motsv. 4.00-8	16"	∅ 400 mm	25 mm	75 mm		Rullager	Punkteringsfritt	150 kg	Flex Lite
74445	HJUL 16" PFG (svart fälg)	motsv. 4.00-8	16"	∅ 400 mm	20 mm	100 mm		Glidlager	Punkteringsfritt	150 kg	Flex Lite
74444	HJUL 16" PFG	motsv. 4.00-8	16"	∅ 400 mm	20 mm	75 mm		Glidlager	Punkteringsfritt	150 kg	Flex Lite
74604	DÄCK 3.00-4-4										
74609	DÄCK 4.00-4-4										
74615	DÄCK 4.00-4-6										
74618	DÄCK 4.00-8-4										
74619	DÄCK 4.00-8-6										
74621	DÄCK 3.50-6/4.00-6										
74624	DÄCK 5.00-8-6										
74626	DÄCK 6.00-9-6										
74653	SLANG 2.50/3.00-4										
74654	SLANG 3.50/4.00-4										
74655	SLANG 3.50/4.00-6										
74657	SLANG 4.00-8										
74659	SLANG 5.00-8										
74660	SLANG 6.00-9										

### Förklaring måttangivelser avseende hjul, däck och slang.

Hjuldimension 4.00-8 innebär:

Fälgens storlek: 8"

Däckets höjd och bredd: 4"

Hjulets totala diameter:  $4.00 + 8.00 + 4.00 = 16"$

Där två olika axelmått anges är det olika mått på höger resp vänster sida.

Navlängd är längden mellan navets båda ytterkanter.