

## Hörby Bruks mest frekventa hjul, däck och slang

2023-06-26

| Artikelnummer | Benämning                 | Dimension     |     | Axelhål diameter | Fälgens navlängd | Inkl axel | Lager  | Luft/PF   | Maxlast          | Övrigt |                    |
|---------------|---------------------------|---------------|-----|------------------|------------------|-----------|--------|-----------|------------------|--------|--------------------|
| 74010         | HJUL 4.00-8 PFG           | 4.00-8        | 16" | ∅ 400 mm         | 20 mm            | 150 mm    | 250 mm | Glidlager | Punkteringsfritt | 150 kg | Flex Lite          |
| 74011         | HJUL 4.00-8 PFK           | 4.00-8        | 16" | ∅ 400 mm         | 20 mm            | 150 mm    | 250 mm | Kullager  | Punkteringsfritt | 200 kg | Flex Pro           |
| 74016         | HJUL 3.50-6 K             | 3.50-6        | 13" | ∅ 325 mm         | 20 mm            | 150 mm    | 250 mm | Kullager  | Luftgummi        | 200 kg |                    |
| 74019         | HJUL 4.00-8 K             | 4.00-8        | 16" | ∅ 400 mm         | 20 mm            | 150 mm    | 250 mm | Kullager  | Luftgummi        | 200 kg |                    |
| 74056         | HJUL 4.00-4 K             | 4.00-4        | 12" | ∅ 300 mm         | 20 och 25 mm     | 65 mm     |        | Kullager  | Luftgummi        | 395 kg | Två olika axelmått |
| 74060         | HJUL 4.00-8 K             | 4.00-8        | 16" | ∅ 400 mm         | 20 och 25 mm     | 65 mm     |        | Kullager  | Luftgummi        | 350 kg | Två olika axelmått |
| 74063         | HJUL 5.00-8 K             | 5.00-8        | 18" | ∅ 450 mm         | 25 och 30 mm     | 80 mm     |        | Kullager  | Luftgummi        | 820 kg | Två olika axelmått |
| 74064         | HJUL 6.00-9 K             | 6.00-9        | 21" | ∅ 525 mm         | 25 och 30 mm     | 80 mm     |        | Kullager  | Luftgummi        | 880 kg | Två olika axelmått |
| 74072         | HJUL 3.00-4 K             | 3.00-4        | 10" | ∅ 250 mm         | 20 mm            | 75 mm     |        | Kullager  | Luftgummi        | 136 kg |                    |
| 74073         | HJUL 4.00-8 R             | 4.00-8        | 16" | ∅ 400 mm         | 25 mm            | 75 mm     |        | Rullager  | Luftgummi        | 200 kg |                    |
| 74075         | HJUL 4.00-8 G             | 4.00-8        | 16" | ∅ 400 mm         | 20 mm            | 100 mm    |        | Glidlager | Luftgummi        | 200 kg |                    |
| 74076         | HJUL 3.00-4 K             | 3.00-4        | 10" | ∅ 250 mm         | 20 mm            | 67 mm     |        | Kullager  | Luftgummi        | 230 kg |                    |
| 74088         | HJUL 20"                  |               | 20" | ∅ 500 mm         | 10 mm            | 130 mm    |        | Kullager  | Punkteringsfritt | 100 kg |                    |
| 74090         | HJUL 4.00-6 PFG           | 4.00-6        | 14" | ∅ 350 mm         | 15 mm            | 100 mm    |        | Glidlager | Punkteringsfritt | 75 kg  |                    |
| 74139         | HJUL 200 x 50 PFK         |               | 8"  | ∅ 200 mm         | 12 mm            | 50 mm     |        | Kullager  | Punkteringsfritt | 75 kg  |                    |
| 74140         | HJUL 260 x 85 PFR         |               | 10" | ∅ 250 mm         | 20 mm            | 70 mm     |        | Rullager  | Punkteringsfritt | 75 kg  |                    |
| 74400         | HJUL 10" PFG              | motsv.3.00-4  | 10" | ∅ 250 mm         | 20 mm            | 75 mm     |        | Glidlager | Punkteringsfritt | 145 kg | Flex Lite          |
| 74401         | HJUL 10" PFG (svart fälg) | motsv.3.00-4  | 10" | ∅ 250 mm         | 20 mm            | 75 mm     |        | Glidlager | Punkteringsfritt | 145 kg | Flex Lite          |
| 74430         | HJUL 14" PFG              | motsv.4.00-6  | 14" | ∅ 350 mm         | 20 mm            | 75 mm     |        | Glidlager | Punkteringsfritt | 150 kg | Flex Lite          |
| 74440         | HJUL 16" PFG              | motsv. 4.00-8 | 16" | ∅ 400 mm         | 20 mm            | 150 mm    |        | Glidlager | Punkteringsfritt | 150 kg | Flex Lite          |
| 74441         | HJUL 16" PFR              | motsv. 4.00-8 | 16" | ∅ 400 mm         | 25 mm            | 75 mm     |        | Rullager  | Punkteringsfritt | 150 kg | Flex Lite          |
| 74445         | HJUL 16" PFG (svart fälg) | motsv. 4.00-8 | 16" | ∅ 400 mm         | 20 mm            | 100 mm    |        | Glidlager | Punkteringsfritt | 150 kg | Flex Lite          |
| 74444         | HJUL 16" PFG              | motsv. 4.00-8 | 16" | ∅ 400 mm         | 20 mm            | 75 mm     |        | Glidlager | Punkteringsfritt | 150 kg | Flex Lite          |
|               |                           |               |     |                  |                  |           |        |           |                  |        |                    |
|               |                           |               |     |                  |                  |           |        |           |                  |        |                    |
| 74604         | DÄCK 3.00-4-4             |               |     |                  |                  |           |        |           |                  |        |                    |
| 74609         | DÄCK 4.00-4-4             |               |     |                  |                  |           |        |           |                  |        |                    |
| 74615         | DÄCK 4.00-4-6             |               |     |                  |                  |           |        |           |                  |        |                    |
| 74618         | DÄCK 4.00-8-4             |               |     |                  |                  |           |        |           |                  |        |                    |
| 74619         | DÄCK 4.00-8-6             |               |     |                  |                  |           |        |           |                  |        |                    |
| 74621         | DÄCK 3.50-6/4.00-6        |               |     |                  |                  |           |        |           |                  |        |                    |
| 74624         | DÄCK 5.00-8-6             |               |     |                  |                  |           |        |           |                  |        |                    |
| 74626         | DÄCK 6.00-9-6             |               |     |                  |                  |           |        |           |                  |        |                    |
|               |                           |               |     |                  |                  |           |        |           |                  |        |                    |
| 74653         | SLANG 2.50/3.00-4         |               |     |                  |                  |           |        |           |                  |        |                    |
| 74654         | SLANG 3.50/4.00-4         |               |     |                  |                  |           |        |           |                  |        |                    |
| 74655         | SLANG 3.50/4.00-6         |               |     |                  |                  |           |        |           |                  |        |                    |
| 74657         | SLANG 4.00-8              |               |     |                  |                  |           |        |           |                  |        |                    |
| 74659         | SLANG 5.00-8              |               |     |                  |                  |           |        |           |                  |        |                    |
| 74660         | SLANG 6.00-9              |               |     |                  |                  |           |        |           |                  |        |                    |

### Förklaring måttangivelser avseende hjul, däck och slang.

Hjuldimension 4.00-8 innebär:

Fälgens storlek: 8"

Däckets höjd och bredd: 4"

Hjulets totala diameter:  $4.00 + 8.00 + 4.00 = 16"$

Där två olika axelmått anges är det olika mått på höger resp vänster sida.

Navlängd är längden mellan navets båda ytterkanter.